

Chauffe-eau à l'huile

La meilleure solution pour une
récupération élevée à moindre coût.



- Un chauffe-eau aux caractéristiques encore jamais égalées
- La meilleure solution au coût élevé de l'eau chaude grâce à la technique moderne
- D'une construction robuste pour une durabilité supérieure
- Brûleur à haute performance (BECKETT OU RIELLO)

 **BROCK**

Chauffe-eau à l'huile

SPÉCIFICATIONS

Le réservoir d'emmagasination est fabriqué en acier de haut calibre doublé de verre. Une isolation thermique de fibre de verre couvre le réservoir en entier. Les anodes de magnésium retardent l'usure du réservoir et en assurent une longue durée. Elles sont accessibles sans enlever le couvercle supérieur. Un aquastat à immersion assure une protection maximum. Un système de récupération en chicanes à l'intérieur du tuyau de fumée assure une plus grande efficacité.

- La chaleur n'atteint pas la surface extérieure
- Très facile à installer et à entretenir
- Récupération très rapide de l'eau chaude
- Combustion silencieuse et stable ; sans pression positive

Les raccords de prises d'eau en acier sont revêtus intérieurement d'un plastique anti-corrosion spécial. L'enveloppe extérieure est fabriquée en acier, traitée au phosphate et recouverte d'émail cuit.




Modèle IB-32-R

SPÉCIFICATIONS		DIMENSIONS (pouces et centimètres)			
Brûleur	AFG ou 40F3	A	20 po / 50,8 cm	E	3/4 po / 19 mm
Poids sans brûleur	171 lb-78 kg	B	51 po / 129,5 cm	F	3/4 po / 19 mm
Capacité du réservoir	32 gal U.S.-121 litres	C	8 1/2 po / 21,6 cm	G	10 po / 25,4 cm
Gicleur	0,65 gal/U.S.	D	3/4 po / 19 mm	H	6 po / 15,2 cm
Récupération 100 °F, 37,8 °C	86 gal. U.S./h-325 l/h				

Modèle IB-50-0

SPÉCIFICATIONS		DIMENSIONS (pouces et centimètres)			
Brûleur	AFG ou 40F3	I	24 po / 61 cm	N	3/4 po / 19 mm
Poids sans brûleur	225 lb-102 kg	J	59 po / 151,2 cm	O	3/4 po / 19 mm
Capacité du réservoir	50 gal U.S.-189 litres	K	9 po / 21,6 cm	P	11 po / 27,9 cm
Gicleur	0,65 gal/U.S.	L	3/4 po / 19 mm	Q	3/4 po / 19 mm
Récupération 100 °F, 37,8 °C	86 gal. U.S./h-325 l/h	M	3/4 po / 19 mm	R	6 po / 15,2 cm



GARANTIE DE 5 ANS SUR LES PIÈCES

Homologué efficacité énergétique

Approuvé avec évent mural et co-vent (Élimine le besoin d'une cheminée)

Nous nous réservons le droit de changer en tout temps et sans avis les couleurs, matériaux, équipements, spécifications et modèles décrits ou représentés dans ce dépliant.

BROCK... Au service de votre bien-être depuis plus de 50 ans.

4075, boul. Industriel, Laval (Québec) H7L 6E3

WOLSELEY
Groupe CVAC/R